

FICHE PRODUIT

Decor Filament Table

Decor Filament | Luminaires au design accrocheur à filament flottant



Zones d'application

- Applications intérieures

Avantages du produit

- Individual control of brightness
- Easy operation by touch control
- Portable light weight product

Caractéristiques du produit

- Unique magnetic floating filament design
- Dimming function by touch control: 25%, 50%, 100%
- Batterie au lithium rechargeable intégrée rechargeable via un câble USB
- Practical handle for easy transportation (floor luminaire only)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,20 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	1000,000 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	Not relevant
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	100 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	105 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	<5
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0,4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	280 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	90,00 mm
Hauteur	240,00 mm
Poids du produit	520,00 g
Longueur de câble	1000 mm



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montage	Standing
Application	Indoor
Orientable	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERY

Battery size [GMS]	Others
Temps de charge de la batterie	4 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from October 2023
Nombre de sources	1

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– USB C cable

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075832916	Etui carton fermé 1	122 mm x 126 mm x 298 mm	674.00 g	4.58 dm ³
4058075832923	Carton de regroupement 6	384 mm x 270 mm x 325 mm	4660.00 g	33.70 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.