

# FICHE PRODUIT ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 Black

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER | Applique murale, de forme cylindrique avec diffuseur en verre



# Zones d'application

- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

# Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes Smart + de LEDVANCE
- Installation facile et rapide

# Caractéristiques du produit

- Diffuseur en verre dépoli
- Corps en fonte d'aluminium
- Type de protection : IP43




# **DONNÉES TECHNIQUES**

# **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

| Tension nominale     | 220240 V      |
|----------------------|---------------|
| Fréquence du réseau  | 5060 Hz       |
| Classe de protection | 1             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

### **DIMENSIONS ET POIDS**

| Diamètre         | 118,0 mm  |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 210,00 mm |
| Largeur          | 118,00 mm |
| Hauteur          | 212,00 mm |
| Poids du produit | 1200,00 g |



## Matériau & couleurs

| Couleur du produit    | Noir     |
|-----------------------|----------|
| Couleur du teinte     | Noir     |
| Matériau de corps     | Aluminum |
| Matériau de fermeture | Verre    |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg   |

# **APPLICATION & MONTAGE**

| Plage de température ambiante    | -20+40 °C     |  |
|----------------------------------|---------------|--|
| Plage de température de stockage | -20+40 °C     |  |
| Type de connexion                | Bornier à vis |  |
| Type de protection               | IP43          |  |
| Gradable                         | Non           |  |
| Montage                          | Saillie       |  |

| Emplacement montage     | Mur     |
|-------------------------|---------|
| Application             | Outdoor |
| Avec source de lumière  | Non     |
| Référence de la douille | E27     |

### **CERTIFICATS ET NORMES**

| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
|--------------------------------|-----------------|
| Température de surface limitée | Non             |

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 60 W |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nombre de sources                        | 1                                     |  |

### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

|     | Documents et certificats        |
|-----|---------------------------------|
| PDF | User instruction                |
| PDF | Packaging insert                |
| PDF | Declarations Of Conformity CE   |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075392663 | Etui carton fermé<br>1           | 242 mm x 152 mm x 243 mm                  | 1375.00 g          | 8.94 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075392670 | Carton de regroupement<br>4      | 506 mm x 324 mm x 273 mm                  | 6250.00 g          | 44.76 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.