

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Indoor Garden Umbrella USB

Indoor Garden Umbrella 200 USB WT | Draagbare LED Grow Light, gevoed via USB



Toepassingsgebieden

- Binnenshuis tuinieren
- Keukens
- Woonkamers

Productvoordelen

- Speciaal ontwikkeld LED spectrum bevordert fotosynthese bij de meeste planten
- Bootst dag-/nachtcyclus na door automatische timerfunctie

Productkenmerken

- Gebruikt een combinatie van witte volledige spectrum LED's en rode LED's
- Hoogte van lampenkap aanpasbaar afhankelijk van de hoogte van de plant
- USB-poort



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	5,00 W
Nominale spanning	5 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	980,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	235 lm
Lichtstroom efficiëntie	47 lm/W
Kleurtemperatuur	3400 K
Lichtkleur	Neutraal wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	105 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	110,00 mm
Lengte	110,00 mm
Breedte	110,00 mm
Hoogte	710,00 mm
Product gewicht	115,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Plastic METAL

Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+70 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Grondpen
Montagelocatie	Alle oppervlakken
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
---------------------------------------	---

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075576155	Vouwdoos 1	56 mm x 115 mm x 172 mm	162.00 g	1.11 dm ³
4058075576162	Verzenddoos 6	358 mm x 138 mm x 206 mm	1215.00 g	10.18 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.