

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Onderkastarmatuur voor flexibele montage, met bewegingssensor, indirecte verlichting, op batterijen, oplaadbaar



Toepassingsgebieden

- Kasten
- Schap- en onderkastverlichting
- Keukens, werkruimten
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen
- Zacht licht dankzij indirecte lichtverdeling

Productkenmerken

- Batterij oplaadbaar via USB-kabel
- PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor
- Kleurtemperatuur: 4.000 K



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	1000,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	70 lm
Lichtstroom efficiëntie	44 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	451,00 mm
Breedte	46,00 mm
Hoogte	41,00 mm
Product gewicht	360,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+60 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Kastonderzijden
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensorgestuurde schakeltijd	30 s
Detectiebereik van bewegingssensor	3...5 m

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	Others
Aantal inbegrepen batterijen	2
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	1000 mAh
Oplaadtijd batterij	6 h

NOODVERLICHTING

Wattage in noodbedrijf	1 W
------------------------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

– USB oplaadkabel

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075610507	Vouwdoos 1	41 mm x 46 mm x 451 mm	433.00 g	0.85 dm ³
4058075610514	Verzenddoos 8	435 mm x 203 mm x 103 mm	3735.00 g	9.10 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.