

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SP RING D133 BK

SPOT RING | Ringen om bestaande uitsparing in inbouwplafonds te verkleinen

Toepassingsgebieden

- Renovatie van bestaande uitsparingen in ingebouwde plafonds



Productvoordelen

- Retrofit: vervanging van oude inbouwspots door LEDVANCE SPOTs FIX of ADJ in de nieuwste LED technologie
- Standardiseren: verklein bestaande uitsparingen tot een standaard uitsparing van 68 mm
- Veelzijdig: Renovatieringen voor het opvullen van uitsparingen van Ø68 - Ø90 of Ø68 - Ø115 of Ø115 - Ø160 mm

Productkenmerken


- Materiaal: diepgetrokken staal
- Alleen geschikt voor LEDVANCE SPOTs met 68 mm gatmaat
- Met siliconen beklede veren



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	133 mm
Hoogte	3 mm
Product gewicht	62,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Montagetype	Inbouw
Montagelocatie	Plafond
Diameter inbouw opening	68...115 mm

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
Aanbestedingsteksten	
	Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854013386	BAG 1	135 mm x 135 mm x 3 mm	66.00 g	0.05 dm ³
4099854013393	Verzenddoos 20	145 mm x 145 mm x 60 mm	1365.00 g	1.26 dm ³
4099854013409	Verzenddoos 160	310 mm x 310 mm x 150 mm	1818.00 g	14.42 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.