

PRODUKTDATENBLATT VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | Zigbee 3.0 Tasterkoppler zur Integration von handelsüblichen Schaltern in ein drahtloses Lichtsteuersystem



Anwendungsgebiete

- Büros
- Flure
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Treppenhäuser
- Sanitärbereiche

Produktvorteile

- Funktioniert zusammen mit VIVARES ZB Control & Komponenten
- Vier komplett programmierbare Eingänge für individuelle Steuerung
- Steuerung von Räumen, Gruppen, Geräten und Aufrufen von Szenen
- Kleiner Formfaktor ermöglicht Installation in standardisierte Unterputzdosen
- Schnelle und einfache Installation ohne zusätzliche Steuerungskabel

Produkteigenschaften

- Tasterkoppler mit drahtloser Zigbee 3.0 Technologie
- Netzspannung- oder Gleichspannungsbetrieb möglich




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,30 W
Nennspannung	100240 V
Netzfrequenz	5060 Hz

Maße & Gewicht



Länge	50,00 mm	
Breite	43.00 mm	
Höhe	15.00 mm	
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig	0.51.5 mm ²	
Produktgewicht	23,7 g	

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-20+45 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	1095 %

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	Zigbee 3.0
Anzahl der Steuerausgänge	4
Montageart	Einbau
Senderreichweite	10 m ¹⁾

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	RoHS / TUV / REACH
Schutzart	IP20

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
PDF	User instruction
PDF	Installation guide
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE
	Ausschreibungstexte
	Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075463806	Faltschachtel 1	55 mm x 55 mm x 35 mm	33.70 g	0.11 dm³
4058075463813	Versandschachtel 10	190 mm x 114 mm x 60 mm	422.00 g	1.30 dm³
4058075575486	Versandschachtel 200	400 mm x 248 mm x 330 mm	9640.00 g	32.74 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

¹⁾ Applicable for indoor installation