

# PRODUKTDATENBLATT


## DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 | Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen

---

### Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

---

### Produktvorteile

- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
- Robustes Gehäuse
- Einfache und schnelle Installation
- 5 Jahre Garantie

---

### Produkteigenschaften

- Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen
- Schutzart: IP65
- Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | I           |

### Photometrische Daten

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Lichtstärke                            | -     |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | -     |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | -     |
| Ausstrahlungswinkel                    | 105 ° |

### Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 1561,00 mm |
| Breite         | 64,00 mm   |
| Höhe           | 75,00 mm   |
| Produktgewicht | 1300,00 g  |



### Materialien & Farben

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                           | Grau              |
| Gehäusefarbe                           | Grau              |
| Gehäusematerial                        | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung                     | Polycarbonat (PC) |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Polykarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12   | 650 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe            | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45 °C |
| Lagertemperaturbereich     | -20...80 °C  |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussart                          | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                             | IP65                    |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08                    |
| Dimmbar                               | Nein                    |
| Montageart                            | Anbau                   |
| Montageort                            | Decke                   |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen        |
| Mit Leuchtmittel                      | Nein                    |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Normen                                                   | CE / TÜV Rheinland / EAC / ROHS / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein                                   |
| Ballwurfsicher                                           | Nein                                   |

### Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | - |
|---------------------|---|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | User instruction                |
|   | Packaging insert                |
|   | Declarations Of Conformity CE   |
|   | Declarations Of Conformity UKCA |
| Ausschreibungstexte                                                                 |                                 |
|  | Ausschreibungstexte             |

### VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075312470 | Faltschachtel<br>1                     | 77 mm x 71 mm x 1,565 mm            | 1404.00 g     | 8.56 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075312487 | Versandschachtel<br>6                  | 1,582 mm x 235 mm x 182 mm          | 9655.00 g     | 67.66 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.