

PRODUKTDATENBLATT CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E

CONNECTOR BOX | Werkzeugloser elektrischer Anschluss von Leuchten und LED-Treibern



Anwendungsgebiete

- Für den Einsatz in abgehängten Zwischendecken

Produktvorteile

- Durchverdrahtung auf der Primärseite möglich

Produkteigenschaften

- Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Passt zu schaltbaren Einbauleuchten der elektrischen Schutzklasse II (L/N Version)



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| Länge | 94,0 mm |
|----------------|---------|
| Breite | 35,0 mm |
| Höhe | 22,0 mm |
| Produktgewicht | 20,00 g |



Materialien & Farben

| Produktfarbe | Weiß |
|-----------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|----------------------------|-----------|
| Montageort | Decke |

Zertifikate & Standards

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|---------------------------------|
| PDF | User instruction |
| POF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |
| | |
| | Ausschreibungstexte |
| | Ausschreibungstexte |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854013508 | BAG 1 | 95 mm x 36 mm x 22 mm | 24.00 g | 0.08 dm ³ |
| 4099854013515 | Versandschachtel 20 | 165 mm x 100 mm x 120 mm | 533.00 g | 1.98 dm³ |
| 4099854013522 | Versandschachtel 360 | 520 mm x 320 mm x 270 mm | 1180.00 g | 44.93 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.