

# PRODUKTDATENBLATT

## Endura Classic E27 IP65 Orbick Wall Dark Gray

Endura Classic IP65 E27 | Wandleuchten mit dunkelgrauem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Schutzart IP65, mattiertem Diffusor und E27-Fassung



### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Mattierter Diffusor
- Gehäusefarbe: anthrazit
- Schutzart: IP65


## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 200,00 mm |
| Breite         | 95,00 mm  |
| Höhe           | 290,00 mm |
| Produktgewicht | 1000,00 g |



### Materialien & Farben

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                         | Dunkelgrau        |
| Gehäusefarbe                         | Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial                      | Aluminium         |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C            |

### Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP65                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |
| Montageort                            | Wand                                |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen                    |
| Mit Leuchtmittel                      | Nein                                |
| Fassungsbezeichnung                   | E27                                 |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximum bulb wattage: 2 x 18W (2 x 15W LED) / Verfügbar ab Januar 2024 |
| Anzahl Leuchtmittel   | 2                                                                      |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | User instruction                |
|   | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854182969 | Faltschachtel<br>1                     | 102 mm x 207 mm x 302 mm            | 1129.00 g     | 6.38 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854182976 | Versandschachtel<br>4                  | 440 mm x 230 mm x 335 mm            | 5071.00 g     | 33.90 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.