

# PRODUKTDATENBLATT

## OFFICE LINE DOUBLE ROTATABLE 0.6M 24W 840

Office Line Double Rotatable | Bürodeckenleuchte mit drehbaren Leuchtkörper mit Zugschalter



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Heimarbeitsplätze
- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Küchen, Arbeitsbereiche

### Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design für Büroanwendungen
- Drehbarer Lichtkörper zur individuellen Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Wählbar zwischen Decken- oder Pendelmontageoption für direktes Licht am gewünschten Ort
- Zugschalter für leichtes An- und Ausschalten
- Länge des Zugschalters flexibel kürzbar

### Produkteigenschaften

- Lebensdauer: bis zu 30.000 h

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nennleistung                                        | 24,00 W                             |
| Nennspannung                                        | 220...240 V                         |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz                          |
| Nennstrom                                           | 143,000 mA                          |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$                       | 3.5 $\mu$ s                         |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 18                                  |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 23                                  |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,70                              |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 90 %                              |
| Schutzklasse                                        | II                                  |
| Betriebsart                                         | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |

### Photometrische Daten

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom                                    | 2400 lm            |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 3100 lm            |
| Lichtausbeute                                 | 95 lm/W            |
| Farbtemperatur                                | 4000 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Kalt weiß          |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | $\geq 80$          |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | <1                 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | <0.4               |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1                |
| Ausstrahlungswinkel                           | 98 °               |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 599,80 mm |
| Breite         | 119,00 mm |
| Höhe           | 102,20 mm |
| Produktgewicht | 960,00 g  |



## Materialien & Farben

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz           |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz           |
| Gehäusematerial                      | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg            |

## Anwendung & Installation

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                   |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C                   |
| Anschlussart                          | Druck-Anschlussklemme, 2-polig |
| Schutzart                             | IP20                           |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06                           |
| Dimmbar                               | Nein                           |
| Montageart                            | Abgehängt/Anbau                |
| Montageort                            | Decke                          |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen               |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar             |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                             |

## Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Zertifikate & Standards

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Normen                                                   | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein            |

## Zusätzliche Produktdaten

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Available from December 2023 |
|-----------------------|------------------------------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

## Dokumente und Zertifikate



User instruction



Packaging insert

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854185007 | Faltschachtel<br>1                     | 116 mm x 141 mm x 632 mm            | 1220.00 g     | 10.34 dm <sup>3</sup> |
| 4099854185014 | Versandschachtel<br>4                  | 672 mm x 257 mm x 309 mm            | 5822.00 g     | 53.37 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.