

# PRODUKTDATENBLATT

## DoorLED Down Sensor 4000K Silver

Door LED Down | Tragbare Leuchten für Eingangsbereiche, Lichtaustritt unten



### Anwendungsgebiete

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Eingangsbeleuchtung
- Flure
- Terrassen, Balkone

### Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Installation
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

### Produkteigenschaften

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nennleistung                              | 0,95 W     |
| Nennspannung                              | 4,5 V      |
| Netzfrequenz                              | 0 Hz       |
| Nennstrom                                 | 210,000 mA |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | -          |
| Schutzklasse                              | III        |
| Betriebsart                               | Batterie   |

Photometrische Daten

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom                             | 40 lm               |
| Lichtausbeute                          | 42 lm/W             |
| Farbtemperatur                         | 4000 K              |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)               | Kalt weiß           |
| Farbwiedergabeindex Ra                 | > 80                |
| Standardabweichung des Farbabgleichs   | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | no                  |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | no                  |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 102,50 mm |
| Breite         | 92,40 mm  |
| Höhe           | 36,50 mm  |
| Produktgewicht | 154,00 g  |



Materialien & Farben

|              |        |
|--------------|--------|
| Produktfarbe | Silber |
|--------------|--------|

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Gehäusefarbe                | Silber                                      |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat (PC)                           |
| Material Abdeckung          | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                                      |

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+40 °C       |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+50 °C       |
| Schutzart                  | IP54               |
| Dimmbar                    | Nein               |
| Montageart                 | Anbau              |
| Montageort                 | Wand               |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen   |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                 |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Sensor

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Art des Sensors                        | Licht / Bewegung      |
| Sensortechnik                          | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 5000 mm               |

### BATTERIE

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Batterieart                  | Alkaline |
| Battery size [GMS]           | AA       |
| Anzahl enthaltener Batterien | 3        |
| Nennspannung der Batterie    | 1,5 V    |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Normen                                                   | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein            |

### DOWNLOADS

## Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075267824 | Blister<br>1                           | 39 mm x 140 mm x 195 mm             | 178.00 g      | 1.06 dm <sup>3</sup> |
| 4058075267831 | Versandschachtel<br>6                  | 247 mm x 154 mm x 210 mm            | 1202.00 g     | 7.99 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.