

# FICHE PRODUIT

## SMART + Wifi Orbis Moon Black 480mm TW

Moon | Plafonniers connectés



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 34,00 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale             | 150,000 mA    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,90        |
| Distorsion harmonique totale   | < 20 %        |
| Classe de protection           | I             |
| Mode d'opération               | Mains voltage |


### Données photométriques

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                                | 2000 lm                   |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées         | 3200 lm                   |
| Efficacité lumineuse                                         | 93 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                             | 3000...6500 K             |
| Reference control setting of contained light source (Kelvin) | 3000 K <sup>1)</sup>      |
| Teinte de couleur (désignation)                              | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs                              | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur                      | < 6 sdcn                  |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778         | RG1                       |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62471         | RG1                       |
| Angle de rayonnement                                         | 145 °                     |

<sup>1)</sup> Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 480,00 mm |
| Hauteur          | 86,00 mm  |
| Poids du produit | 1309,00 g |



## Matériau & couleurs

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit                       | Noir                               |
| Couleur du teinte                        | Noir                               |
| Matériau de corps                        | Polyméthylmethacrylate (PMMA)      |
| Matériau de fermeture                    | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                             |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C    |
| Type de connexion             | Bornier à vis   |
| Type de protection            | IP20            |
| Gradable                      | Oui             |
| Type of dimming [GMS]         | WiFi            |
| Montage                       | Saillie         |
| Emplacement montage           | Plafond         |
| Application                   | Indoor          |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable |
| Avec source de lumière        | Non             |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                 |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 4058075486386 | Etui carton fermé<br>1           | 542 mm x 118 mm x 544 mm                  | 1775.00 g          | 34.79 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075516533 | Carton de regroupement<br>3      | 564 mm x 373 mm x 567 mm                  | 6626.00 g          | 119.28 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Further information and frequently asked questions (FAQs) at [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.