

# FICHE PRODUIT

## Lunetta Raindrop Dimmable 0.5W

LUNETTA RAINDROP DIM | Veilleuse à douille avec variateur continu



### Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Couloirs, escaliers
- Uniquement pour une utilisation intérieure

### Avantages du produit

- Design élégant caractéristique
- Plug-and-Play grâce à la prise EU

### Caractéristiques du produit

- Intensité lumineuse sélectionnable
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Puissance nominale                  | 0,50 W      |
| Tension nominale                    | 220...240 V |
| Fréquence du réseau                 | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale                  | 24,000 mA   |
| Courant d'appel                     | 24 mA       |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 24 µs       |
| Facteur de puissance $\lambda$      | $\geq 0,05$ |
| Classe de protection                | II          |

## Données photométriques

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux                              | 15 lm        |
| Temp. de couleur                           | 3000 K       |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc chaud  |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | $\geq 80$    |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | $\leq 6$ sdc |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0          |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0          |
| Angle de rayonnement                       | 110 °        |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur         | 55,00 mm |
| Largeur          | 63,00 mm |
| Hauteur          | 64,00 mm |
| Poids du produit | 36,00 g  |



## Matériau &amp; couleurs

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc              |
| Couleur du teinte  | Blanc              |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C      |
| Type de connexion             | Fiche type C (UE) |
| Type de protection            | IP20              |
| Gradable                      | Oui               |
| Type of dimming [GMS]         | Push DIM          |
| Montage                       | Saillie           |
| Application                   | Indoor            |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable   |
| Avec source de lumière        | Oui               |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 100 000 |
|---------------------------------|---------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Normes                        | CE  |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

## TÉLÉCHARGEMENTS

### Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075759343 | Blister<br>1                     | 65 mm x 140 mm x 195 mm                   | 61.00 g            | 1.77 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075759350 | Carton de regroupement<br>6      | 413 mm x 157 mm x 210 mm                  | 595.00 g           | 13.62 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.