

FICHE PRODUIT CONNECTED SENSOR REMOTE CONTROL

LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE | Télécommande connectée pour les capteurs connectés HB et LB LEDVANCE



Avantages du produit

- Télécommande LEDVANCE pour une installation simplifiée
- Garantie de 3 ans

Caractéristiques du produit

- Compatible avec les cellules LEDVANCE CONNECTED CR et HB (Gen2)
- Batterie incluse (Lithium, 3 V)




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de courant	Courant direct (DC)
Fréquence du réseau	5060 Hz
Données techniques légères	
Angle de rayonnement	15 °

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	60,00 g		
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT			
Teneur en mercure	0.0 mg		
Sans mercure	Oui		
CAPACITÉS			
Gradable	Non		
CERTIFICATS ET NORMES			

Type de protection	IP20
Normes	CE

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	CONNECTED SENSO

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Longueur	58,0 mm

Hauteur (luminaires cycliques inclus)	8.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	94.00 mm

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats
PDF	User instruction

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075374034	Etui carton fermé 1	16 mm x 71 mm x 136 mm	24.00 g	0.15 dm ³
4058075374041	Carton de regroupement 10	143 mm x 78 mm x 172 mm	277.00 g	1.92 dm³
4058075396357	Shipping box 60	486 mm x 156 mm x 192 mm	1830.00 g	14.56 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.