

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Flex 2M RGB + TW

SMART+ FLEX MULTICOLOR EXTENDABLE | Rubans LED décoratifs avec technologie WiFi



### Zones d'application

- Espaces de vie
- Eclairage indirect

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles

### Caractéristiques du produit

- Peut être étendu jusqu'à une longueur de 5M
- Gradable
- Bandes flexibles, pliables LED
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Contrôlable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale             | 8,50 W              |
| Tension nominale               | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz          |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,50              |
| Classe de protection           | II                  |
| Mode d'opération               | External LED driver |

### Données photométriques

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                                        | 640 lm        |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 720 lm        |
| Efficacité lumineuse                                 | 75 lm/W       |
| Temp. de couleur                                     | 2700...6500 K |
| Teinte de couleur (désignation)                      | RGBTW         |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80          |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcn      |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG0           |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471           | RG0           |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °         |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 2000,00 mm |
| Largeur          | 10,00 mm   |
| Hauteur          | 2,60 mm    |
| Poids du produit | 217,00 g   |



## Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Transparent        |
| Matériau de corps     | Silicone           |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
|-------------------|--------|

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C      |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C      |
| Type de connexion                | Fiche type C (UE) |
| Type de protection               | IP20              |
| Gradable                         | Oui               |
| Type of dimming [GMS]            | WiFi              |
| Montage                          | Saillie           |
| Emplacement montage              | Toutes surfaces   |
| Application                      | Indoor            |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable   |
| Avec source de lumière           | Oui               |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normes | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Extension 1M disponible

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075515932 | Etui carton fermé<br>1           | 61 mm x 190 mm x 154 mm                   | 355.00 g           | 1.78 dm <sup>3</sup> |
| 4058075515949 | Carton de regroupement<br>4      | 327 mm x 202 mm x 138 mm                  | 1570.00 g          | 9.12 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

– Further information and frequently asked questions (FAQs) at [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.