

FICHE PRODUIT Endura Classic E27 IP65 Orbick Wall Dark Gray

Endura Classic IP65 E27 | Appliques avec boîtier en aluminium gris foncé, protection IP65, diffuseur dépoli et douille E27



Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur dépoli
- Couleur du boîtier anthracite
- Type de protection : IP65

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Tension nominale | 220240 V |
|----------------------|---------------|
| Fréquence du réseau | 5060 Hz |
| Classe de protection | l . |
| Mode d'opération | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 200,00 mm |
|------------------|-----------|
| Largeur | 95,00 mm |
| Hauteur | 290,00 mm |
| Poids du produit | 1000,00 g |



Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Gris foncé |
|--|--------------------|
| Couleur du teinte | Gris foncé |
| Matériau de corps | Aluminum |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |

APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante | -20+40 °C | |
|---|-----------------------------|--|
| Type de connexion | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) | |
| Type de protection | IP65 | |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK06 | |
| Gradable | Non | |
| Montage | Saillie | |
| Emplacement montage | Mur | |
| Application | Outdoor | |
| Avec source de lumière | Non | |
| Référence de la douille | E27 | |

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE / UKCA |
|--------------------------------|-----------|
| Température de surface limitée | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Notes bas de page util. uniquem. produit | Maximum bulb wattage: 2 x 18W (2 x 15W LED) / Available from January 2024 | |
|--|---|--|
| Nombre de sources | 2 | |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats |
|-----|---------------------------------|
| PDF | User instruction |
| PDF | Packaging insert |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4099854182969 | Etui carton fermé 1 | 102 mm x 207 mm x 302 mm | 1129.00 g | 6.38 dm ³ |
| 4099854182976 | Carton de regroupement 4 | 440 mm x 230 mm x 335 mm | 5071.00 g | 33.90 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.