

FICHE PRODUIT

Neon Digital Flex IP44 5M RGB + RC

NEON DIGITAL FLEX | Rubans LED décoratifs colorés avec un éclairage homogène pour une utilisation en extérieur



Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Éclairage direct et indirect
- Espaces de vie

Avantages du produit

- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Allumage / extinction, changement de couleur et variation via télécommande
- Type de protection : IP44
- Gradable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	23,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	170,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,50
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	180 lm
Efficacité lumineuse	8 lm/W
Temp. de couleur	RVB
Teinte de couleur (désignation)	RVB
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Angle de rayonnement	160 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	5000,00 mm
Largeur	6,70 mm
Hauteur	13,50 mm
Poids du produit	632,00 g



Matériau & couleurs

Matériau de corps	Silicone
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Prise, UE
Type de protection	IP44
Gradable	Oui
Montage	Saillie
Emplacement montage	Toutes surfaces
Application	Outdoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERY

Type de batterie	Pile bouton métal Li
Battery size [GMS]	CR2025
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3 V
Nominal capacity of battery	150 mAh

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
--------	----------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075504769	Etui carton fermé 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	914.00 g	5.26 dm ³
4058075504776	Carton de regroupement 4	570 mm x 314 mm x 168 mm	4305.00 g	30.07 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.