

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 4.3W GU10 Brushed Nickel

LED SPOT RECESS TWISTLOCK GU10 | Inbouwspot inclusief GU10 lamp



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers
- Keukens

### Productvoordelen

- Lichtbron inbegrepen
- Twist & Lock systeem
- Stuurbaar

### Productkenmerken

- GU10 lamp inbegrepen
- Materiaal behuizing: metaal



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nominale vermogen             | 4,30 W      |
| Nominale spanning             | 220...240 V |
| Netfrequentie                 | 50...60 Hz  |
| Nominale stroom               | 38,000 mA   |
| Arbeidsfactor $\lambda$       | > 0,4       |
| Totale harmonische vervorming | < 20 %      |
| Veiligheidsklasse             | I           |

### Fotometrische gegevens

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Lichtstroom                                    | 345 lm     |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 350 lm     |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 80 lm/W    |
| Kleurtemperatuur                               | 2700 K     |
| Lichtkleur                                     | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra                         | 90         |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdcm   |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1        |
| Stralingshoek                                  | 36 °       |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 88,50 mm  |
| Hoogte          | 112,00 mm |
| Product gewicht | 170,00 g  |

### MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Kleur van het product | Geborsteld nikkel |
| Kleur behuizing       | Geborsteld nikkel |
| Body materiaal        | Aluminum          |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg            |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C    |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C    |
| Type aansluiting                         | Schroefterminal |
| Type bescherming                         | IP20            |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK02            |
| Dimbaar                                  | Nee             |
| Montagetype                              | Recessed        |
| Montagelocatie                           | Plafond         |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor          |
| Diameter inbouw opening                  | 75,0 mm         |
| Met lichtbron                            | Ja              |
| Omschrijving van de fitting              | GU10            |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1 |
|--------------------------------|---|

## Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075573017 | Vouwdoos<br>1                             | 91 mm x 93 mm x 96 mm                  | 212.00 g     | 0.81 dm <sup>3</sup> |
| 4058075573024 | Verzenddoos<br>4                          | 201 mm x 197 mm x 117 mm               | 1048.00 g    | 4.63 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.