

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Indoor Garden Kit 450mm

Indoor Garden KIT 450 WT | LED Grow Light met twee kweekdozen



Toepassingsgebieden

- Binnenshuis tuinieren
- Keukens
- Woonkamers

Productvoordelen

- Speciaal ontwikkeld LED spectrum bevordert fotosynthese bij de meeste planten
- Bootst dag-/nachtcyclus na door automatische timerfunctie

Productkenmerken

- Gebruikt een combinatie van witte volledige spectrum LED's en rode LED's
- Hoogte van lampenkap aanpasbaar afhankelijk van de hoogte van de plant



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	180,000 mA
Inschakelstroom	19.7 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	6
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	7
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	11
Arbeidsfactor λ	0,50
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1350 lm
Lichtstroom efficiëntie	67 lm/W
Kleurtemperatuur	3550 K
Lichtkleur	Neutraal wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	189,00 mm
Breedte	453,00 mm
Hoogte	476,00 mm
Product gewicht	2200,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Kunststof(roestvrij staal
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+70 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Montagelocatie	Alle oppervlakken
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
---------------------------------------	---

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
--------	----

Technische uitrusting

- Kweekdozen met waterpeilindicatie inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075576131	Vouwdoos 1	197 mm x 487 mm x 142 mm	2471.00 g	13.62 dm ³
4058075576148	Verzenddoos 4	508 mm x 418 mm x 331 mm	10917.00 g	70.29 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.