

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SP RING D100 WT

SPOT RING | Ringen om bestaande uitsparing in inbouwplafonds te verkleinen

Toepassingsgebieden

- Renovatie van bestaande uitsparingen in ingebouwde plafonds



Productvoordelen

- Retrofit: vervanging van oude inbouwspots door LEDVANCE SPOTs FIX of ADJ in de nieuwste LED technologie
- Standardiseren: verklein bestaande uitsparingen tot een standaard uitsparing van 68 mm
- Veelzijdig: Renovatieringen voor het opvullen van uitsparingen van Ø68 - Ø90 of Ø68 - Ø115 of Ø115 - Ø160 mm

Productkenmerken


- Materiaal: diepgetrokken staal
- Alleen geschikt voor LEDVANCE SPOTs met 68 mm gatmaat
- Met siliconen beklede veren



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	100 mm
Hoogte	4 mm
Product gewicht	50,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Montagetype	Inbouw
Montagelocatie	Plafond
Diameter inbouw opening	68...90 mm

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
Aanbestedingsteksten	
	Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854136511	BAG 1	180 mm x 160 mm x 1 mm	51.00 g	0.03 dm ³
4099854136528	Verzenddoos 20	114 mm x 114 mm x 72 mm	1065.00 g	0.94 dm ³
4099854136535	Verzenddoos 240	355 mm x 240 mm x 164 mm	13084.00 g	13.97 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.