

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Plate Wall 12W

ENDURA STYLE PLATE | Appliques murales en acier inoxydable avec éclairage indirect



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Corps en acier inoxydable
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 12,00 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale             | 65,000 mA     |
| Facteur de puissance $\lambda$ | $\geq 0,5$    |
| Classe de protection           | II            |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

### Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 650 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1500 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 50 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | $\geq 80$   |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm    |
| Angle de rayonnement                                 | 108 °       |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 54,00 mm  |
| Largeur          | 180,00 mm |
| Hauteur          | 280,00 mm |
| Poids du produit | 670,00 g  |



### Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Acier              |
| Couleur du teinte     | Acier              |
| Matériau de corps     | Acier              |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C             |
| Type de connexion             | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection            | IP44                     |
| Gradable                      | Non                      |
| Montage                       | Saillie                  |
| Emplacement montage           | Mur                      |
| Application                   | Outdoor                  |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable          |
| Avec source de lumière        | Oui                      |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |

## Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075477858 | Etui carton fermé<br>1           | 60 mm x 185 mm x 290 mm                   | 741.00 g           | 3.22 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075477865 | Carton de regroupement<br>4      | 310 mm x 260 mm x 205 mm                  | 3282.00 g          | 16.52 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.