

PRODUCTINFORMATIEBLAD

NIGHTLUX TOUCH Rabbit

NIGHTLUX TOUCH RGBW | RGBW nachtlamp met Touch Dim-functie, op batterijen, oplaadbaar



Toepassingsgebieden

- Kinder slaapkamers
- Alleen voor gebruik binnen
- Nachtlampje

Productkenmerken

- Batterij oplaadbaar via USB-kabel
- RGB-kleursturing
- LED nachtlampen in de vorm van een konijn of tv



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	2,50 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	500,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	20 lm
Lichtstroom efficiëntie	20 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Rood / Groen / Blauw
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	250 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	116,00 mm
Breedte	116,00 mm
Hoogte	170,00 mm
Product gewicht	189,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+60 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Montagelocatie	Alle oppervlakken
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	18650
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	1200 mAh
Oplaadtijd batterij	6 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Technische uitrusting

– USB oplaadkabel

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075602113	Vouwdoos 1	115 mm x 141 mm x 200 mm	343.00 g	3.24 dm ³
4058075602120	Verzenddoos 6	360 mm x 300 mm x 200 mm	2518.00 g	21.60 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.