

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8-polige montagerail

Toepassingsgebieden

- Industriehallen, magazijnen met hoge rekken, ijzerwaren winkels



PERFOR-
MANCE
CLASS

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie
- Hoge flexibiliteit dankzij twee beschikbare lengten (1500 mm, 3000 mm en 1500 mm eindrail)

Productkenmerken


- Doorbedraad met 8-polige kabel
- Verschillende lengten beschikbaar
- Elektrische aansluiting intern bij het eerste armatuur, geen externe verbindingseenheid vereist
- Plaatstalen behuizing
- Eindrail zonder elektrische en mechanische connectoren



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	3150 mm
Breedte	70,2 mm
Hoogte	38,8 mm
Product gewicht	3250,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

Technische uitrusting

- Verschillende accessoires beschikbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

CAD/BIM-bestanden



BIM_Revit_3D



CAD_STEP_3D

Aanbestedingsteksten



Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075781771	Vouwhoes 1	43 mm x 52 mm x 3,190 mm	3262.00 g	7.13 dm ³
4058075781788	Verzenddoos 4	3,230 mm x 191 mm x 141 mm	14938.00 g	86.68 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.