

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Wall Wide Sensor 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE WALL WIDE | Luminaires LED brillants avec capteur non visible



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Capteur de lumière et de mouvement intégré
- Corps en fonte d'aluminium
- Boîtier disponible en deux couleurs



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance nominale                                          | 11,50 W                       |
| Tension nominale                                            | 220...240 V                   |
| Fréquence du réseau                                         | 50...60 Hz                    |
| Intensité nominale                                          | 65,000 mA                     |
| Courant d'appel                                             | 20 A                          |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 20                            |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                    | 17                            |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16               | 28                            |
| Facteur de puissance $\lambda$                              | > 0,5                         |
| Distorsion harmonique totale                                | $\leq 70 \%$                  |
| Classe de protection                                        | I                             |
| Mode d'opération                                            | Electronic control gear (ECG) |

### Données photométriques

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                                        | 750 lm        |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 900 lm        |
| Efficacité lumineuse                                 | 65 lm/W       |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K        |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud   |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | $\geq 80$     |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | $\leq 6$ sdcm |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | -             |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)               | -             |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG1           |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471             | RG0           |
| Angle de rayonnement                                 | 106 °         |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 118,00 mm |
| Largeur          | 176,00 mm |
| Hauteur          | 212,00 mm |
| Poids du produit | 1300,00 g |



### Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Gris foncé         |
| Couleur du teinte     | Gris foncé         |
| Matériau de corps     | Aluminium          |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage         | -35...+70 °C    |
| Type de connexion                        | Bornier à vis   |
| Type de protection                       | IP44            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03            |
| Gradable                                 | Non             |
| Montage                                  | Saillie         |
| Emplacement montage                      | Mur             |
| Application                              | Outdoor         |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| Avec source de lumière                   | Oui             |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### DÉTECTEUR

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Type de capteur               | Lumière / Mouvement |
| Technologie avec capteur      | Haute fréquence     |
| Angle de détection du capteur | 120 °               |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Temps commutation commandé par capteur | 5 s/90 s/5 min/15 min |
| Plage détection détecteur de mouvement | 8 m / 7 m / 4 m / 1 m |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 2 lx / 10 lx / 50 lx  |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Type de fonctionnement de l'éclairage de secours  | Non maintenu |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement           | -            |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence | -            |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075205666 | Etui carton fermé<br>1           | 134 mm x 204 mm x 236 mm                  | 1367.00 g          | 6.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075205673 | Carton de regroupement<br>4      | 549 mm x 214 mm x 250 mm                  | 5810.00 g          | 29.37 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.