

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Classic Beam Gap Wall Down GU10

ENDURA® BEAM | Armaturen met lampvoet GU10 in klassiek ontwerp met lichtuitstraling boven en onder



### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Indirecte verlichting
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Kleur van de behuizing: RAL 7016
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG0 |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 104,00 mm |
| Breedte         | 92,00 mm  |
| Hoogte          | 163,00 mm |
| Product gewicht | 630,00 g  |



MATERIALEN & KLEUREN

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs |
| Kleur behuizing       | Donkergrijs |
| Body materiaal        | Aluminum    |
| Materiaal afdekking   | Glas        |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg      |

TOEPASSING & MONTAGE

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Type aansluiting | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming | IP44                         |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03    |
| Dimbaar                                  | Nee     |
| Montagetype                              | Surface |
| Montagelocatie                           | Muur    |
| Toepassingsomgeving                      | Buiten  |
| Met lichtbron                            | Nee     |
| Omschrijving van de fitting              | GU10    |

### NOODVERLICHTING

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Type noodverlichting                  | Niet onderhouden |
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | -                |
| Lichtstroom in noodwerking            | -                |

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 35W |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1                          |

### Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075554511 | Vouwdoos<br>1                             | 100 mm x 110 mm x 170 mm               | 685.00 g     | 1.87 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075554528 | Verzenddoos<br>4                          | 245 mm x 220 mm x 195 mm               | 3054.00 g    | 10.51 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.