

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm White 22W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Plafondarmaturen met Clickdimfunctie via de schakelaar



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

### Productvoordelen

- Zeer slank ontwerp
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Click-DIM versie: dimbaar in drie stappen door herhaald schakelen
- Dimbaar



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Nominale vermogen                                           | 22,00 W     |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz  |
| Nominale stroom                                             | 98,000 mA   |
| Inschakelstroom                                             | 18 A        |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub>                        | 100 µs      |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 41          |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 53          |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | > 0,90      |
| Totale harmonische vervorming                               | < 40 %      |
| Veiligheidsklasse                                           | II          |

## Fotometrische gegevens

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Lichtstroom                                    | 1850 lm    |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 2720 lm    |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 84 lm/W    |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K     |
| Lichtkleur                                     | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra                         | ≥80        |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | ≤6 sdcm    |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | -          |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | -          |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0        |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0        |
| Stralingshoek                                  | 110 °      |
| UGR longitudinal                               | < 25       |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 400,00 mm |
| Hoogte          | 27,00 mm  |
| Product gewicht | 1065,00 g |



## MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Kleur van het product                 | Wit     |
| Body materiaal                        | Plastic |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C  |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg  |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C     |
| Type aansluiting            | Terminal, 2-pins |
| Type bescherming            | IP20             |
| Dimbaar                     | Ja               |
| Type of dimming [GMS]       | 3 DIM            |
| Montagetype                 | Surface          |
| Toepassingsomgeving         | Indoor           |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron               | Ja               |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |
| Balschot veilig                     | Nee       |

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075752849 | Vouwdoos<br>1                             | 52 mm x 406 mm x 428 mm                | 1186.00 g    | 9.04 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075752856 | Verzenddoos<br>5                          | 417 mm x 275 mm x 444 mm               | 6686.00 g    | 50.92 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.