

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 Black

TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER | Tracklight spot met GU10 lampvoet



### Toepassingsgebieden

- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers
- Entreegebieden

### Productvoordelen

- Kan worden gedraaid en geroteerd voor optimale verlichting
- Tijdloos elegant design
- Snelle en eenvoudige vervanging van lampen
- Materialen van hoge kwaliteit

### Productkenmerken

- Aanpasbaar modulair tracklight systeem



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz  |
| Veiligheidsklasse | II          |

## Fotometrische gegevens

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Flikkerwaarde Pst LM         | - |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | - |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 135,00 mm |
| Breedte         | 65,00 mm  |
| Hoogte          | 93,00 mm  |
| Product gewicht | 150,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kleur van het product | Zwart  |
| Kleur behuizing       | Zwart  |
| Body materiaal        | Steel  |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Type bescherming            | IP20         |
| Dimbaar                     | Nee          |
| Montagetype                 | Surface      |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Toepassingsomgeving         | Indoor |
| Met lichtbron               | Nee    |
| Omschrijving van de fitting | GU10   |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |
| Balschot veilig                     | Nee       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1 |
|--------------------------------|---|

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075756663 | Vouwdoos<br>1                             | 82 mm x 82 mm x 183 mm                 | 189.00 g     | 1.23 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854114274 | Verzenddoos<br>4                          | 178 mm x 178 mm x 178 mm               | 834.00 g     | 5.64 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075756670 | Verzenddoos<br>24                         | 347 mm x 265 mm x 390 mm               | 5035.00 g    | 35.86 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.