

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Orbis Milan 305 mm 2XE27 NK

ORBIS MILAN | Plafondarmaturen met fitting en metalen ring



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers

### Productvoordelen

- Vervangbare LED lamp
- Elegant ontwerp

### Productkenmerken

- Decoratieve huisverlichting
- Armatuur met fitting
- Materiaal glas en metaal




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 305,00 mm |
| Hoogte          | 100,00 mm |
| Product gewicht | 1050,00 g |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Kleur van het product                 | Nikkel |
| Kleur behuizing                       | Nikkel |
| Body materiaal                        | Steel  |
| Materiaal afdekking                   | Glas   |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C                 |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C                 |
| Type aansluiting            | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming            | IP20                         |
| Dimbaar                     | Nee                          |
| Montagetype                 | Surface                      |
| Toepassingsomgeving         | Indoor                       |
| Met lichtbron               | Nee                          |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075829145 | Vouwdoos<br>1                             | 175 mm x 300 mm x 300 mm               | 1409.00 g    | 15.75 dm <sup>3</sup> |
| 4058075829152 | Verzenddoos<br>4                          | 620 mm x 314 mm x 380 mm               | 6404.00 g    | 73.98 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.