

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FLEX TV Mood Light RGB USB + RC

FLEX TV MOOD LIGHT WITH REMOTE CONTROL | Decoratieve kleurrijke LED strips voor gebruik binnenshuis, zelfklevend, met USB-aansluiting



Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- RGB-kleursturing
- Flexibele, zelfklevende RGB-strip



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	4,20 W
Nominale spanning	5 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	840,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom efficiëntie	12 lm/W
Kleurtemperatuur	RGB
Lichtkleur	Rood / Groen / Blauw
Kleurweergave-index Ra	> 80
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1500,00 mm
Breedte	10,00 mm
Hoogte	2,80 mm
Product gewicht	82,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polyurethaan (PU)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP54
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	PWM
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Alle oppervlakken
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	7500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Type batterij	Li-metalen knoopcelbatterij
Batterijformaat	CR2025
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3 V
Nominale capaciteit batterij	150 mAh

NOODVERLICHTING

Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
---------------------------------------	---

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Afstandsbediening en batterij inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075666917	Vouwdoos 1	131 mm x 131 mm x 17 mm	126.00 g	0.29 dm ³
4058075666924	Verzenddoos 100	620 mm x 280 mm x 295 mm	13425.00 g	51.21 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.