

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED WORKLIGHT VALUE BATTERY PANEL 26W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY | Mobiele werklamp op accu in value class



Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Garages
- Werkplaatsen
- Kelder

Productvoordelen

- USB-oplaadfunctie via geïntegreerde powerbankfunctie
- Onafhankelijk van stroomtoevoer dankzij batterijtechnologie

Productkenmerken

- Werklamp met draaibare behuizing
- Draagbare werklamp op batterijen
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	26,00 W
Nominale spanning	13 V
Nominale stroom	800,000 mA
Arbeidsfactor λ	1,00
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	3000 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	< 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.9
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	108 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	385,00 mm
Breedte	70,00 mm
Hoogte	315,00 mm
Product gewicht	2000,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart/grijs
Kleur behuizing	Zwart/grijs

Body materiaal	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+60 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP54
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	2DIM
Montagetype	Standing
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	7500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Batterijformaat	Others
Oplaadtijd batterij	8 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Leverbaar vanaf oktober 2023
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

– USB-C-oplaadkabel van 60 cm

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075831179	Vouwdoos 1	75 mm x 390 mm x 325 mm	2175.00 g	9.51 dm ³
4058075831186	Verzenddoos 5	405 mm x 400 mm x 350 mm	11827.00 g	56.70 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.