

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Linear LED Turn 557mm

Linear LED Turn | Onderkastarmatuur met kantelfunctie



Toepassingsgebieden

- Onderkastverlichting
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Gemakkelijke en snelle serieschakeling dankzij eenvoudig stekkersysteem
- Zeer homogeen licht
- Aansluiting van maximaal 10 armaturen op een rij
- Met de dubbele contactdoos kunt u extra (keuken)apparatuur installeren en gebruiken
- De contactdoos kan gemakkelijk worden aangesloten tussen uw LINEAR LED TURN producten

Productkenmerken

- Behuizingmateriaal: aluminium
- Dubbele contactdozen kunnen apparatuur bedienen met een totaal vermogen tot 2000W (1000W + 1000W per contactdoos)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	48,000 mA
Inschakelstroom	12 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	70
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	70
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	70
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	620 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1000 lm
Lichtstroom efficiëntie	83 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	100 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	557,00 mm
Breedte	60,00 mm
Hoogte	24,00 mm
Product gewicht	419,00 g
Kabellengte	1500 mm



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Kastonderzijden
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075227972	Vouwdoos 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	495.00 g	1.70 dm ³
4058075227989	Verzenddoos 8	642 mm x 167 mm x 174 mm	4390.00 g	18.66 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.