

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Classic Tradition Down E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Tijdloze lantaarn met aluminium behuizing



### Toepassingsgebieden

- Buiten gebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk
- Diffuser gemaakt van helder polycarbonaat
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Verkrijgbaar als wand- en bolderarmaturen



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Flikkerwaarde Pst LM         | - |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | - |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 230,00 mm |
| Breedte         | 170,00 mm |
| Hoogte          | 230,00 mm |
| Product gewicht | 565,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Kleur van het product                 | Zwart/goud |
| Kleur behuizing                       | Zwart/goud |
| Body materiaal                        | Aluminum   |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C     |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg     |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C    |
| Opslagtemperatuur           | -20...+85 °C    |
| Type aansluiting            | Schroefterminal |
| Type bescherming            | IP44            |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimbaar                     | Nee     |
| Montagetype                 | Surface |
| Montagelocatie              | Muur    |
| Toepassingsomgeving         | Buiten  |
| Met lichtbron               | Nee     |
| Omschrijving van de fitting | E27     |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 60W |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1                          |

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075206168 | Vouwdooos<br>1                            | 181 mm x 239 mm x 292 mm               | 750.00 g     | 12.63 dm <sup>3</sup> |
| 4058075206175 | Verzenddooos<br>4                         | 493 mm x 377 mm x 312 mm               | 3760.00 g    | 57.99 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.