

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LED Bulkhead 11W 4000K Black

LED BULKHEAD | Wand- en plafondarmaturen



### Toepassingsgebieden

- Buiten
- Kelders, garages, magazijnen

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- IP-code: IP54



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 11,00 W       |
| Nominale spanning       | 220...240 V   |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom         | 105,000 mA    |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,5         |
| Veiligheidsklasse       | II            |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Lichtstroom                                    | 840 lm    |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1200 lm   |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 76 lm/W   |
| Kleurtemperatuur                               | 4000 K    |
| Lichtkleur                                     | Koel wit  |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$ |
| Stralingshoek                                  | 120 °     |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 216,00 mm |
| Breedte         | 143,00 mm |
| Hoogte          | 79,00 mm  |
| Product gewicht | 245,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kleur van het product | Zwart |
|-----------------------|-------|

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Kleur behuizing     | Zwart                                 |
| Body materiaal      | Polycarbonate (PC)                    |
| Materiaal afdekking | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kwikgehalte         | 0.0 mg                                |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C     |
| Type aansluiting                         | Schroefterminal  |
| Type bescherming                         | IP54             |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK06             |
| Dimbaar                                  | Nee              |
| Montagetype                              | Surface          |
| Montagelocatie                           | Muur             |
| Toepassingsomgeving                      | Buiten           |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron                            | Ja               |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1 |
|--------------------------------|---|

## Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075271685 | Vouwdoos<br>1                             | 86 mm x 150 mm x 225 mm                | 282.00 g     | 2.90 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075271692 | Verzenddoos<br>6                          | 315 mm x 273 mm x 245 mm               | 1982.00 g    | 21.07 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.