

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Tradition Up Sensor E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Tijdloze lantaarn met aluminium behuizing



Toepassingsgebieden

- Buiten gebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk
- Diffuser gemaakt van helder polycarbonaat
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Verkrijgbaar als wand- en bolderarmaturen




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	230,00 mm
Breedte	170,00 mm
Hoogte	280,00 mm
Product gewicht	600,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart/goud
Kleur behuizing	Zwart/goud
Body materiaal	Aluminum
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+85 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten

Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	80 °
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s...5 min
Detectiebereik van bewegingssensor	8 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	10...2000 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 60W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075206281	Vouwdoos 1	181 mm x 239 mm x 292 mm	785.00 g	12.63 dm³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075206298	Verzenddoos 4	493 mm x 377 mm x 312 mm	3900.00 g	57.99 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.