

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT

SENSOR CEILING IP44 | Stand-alone bewegings- en lichtsensoren voor plafondmontage



Toepassingsgebieden

- Binnen
- Trappenhuizen
- Kelder
- Toiletten

Productvoordelen

- Sensor voor optimale energiebesparing
- Compact ontwerp

Productkenmerken

- 2 bedieningsmodi selecteerbaar (licht 6 uur continu aan, inschakelen door beweging)
- IP-klasse: IP44
- Beschermingsklasse: II




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	92,0 mm
Hoogte	50,00 mm
Product gewicht	117,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-25...+70 °C
Type aansluiting	Schroefterminal, 3-polig
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	360 °
Sensorgestuurde schakeltijd	2 s...15 min
Detectiebereik van bewegingssensor	6 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	1...1000 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075244719	Vouwdoos 1	100 mm x 100 mm x 74 mm	148.00 g	0.74 dm ³
4058075244726	Verzenddoos 8	210 mm x 210 mm x 164 mm	1231.00 g	7.23 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.