

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SENSOR WALL 110DEG IP44 DG

SENSOR WALL 110DEG | Stand-alone bewegings- en lichtsensoren voor wandmontage met een detectiebereik van 110°



### Toepassingsgebieden

- Buiten
- Gangen, entrees
- Garages
- Kelder
- Zuilengang, galerij

### Productvoordelen

- Sensor voor optimale energiebesparing

### Productkenmerken

- Inschakelen door beweging
- IP-klasse: IP44
- Beschermingsklasse: II




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz  |
| Veiligheidsklasse | II          |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 60,00 mm |
| Breedte         | 77,00 mm |
| Hoogte          | 72,00 mm |
| Product gewicht | 89,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs        |
| Body materiaal        | Polycarbonaat (pc) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -10...+40 °C             |
| Opslagtemperatuur           | -25...+70 °C             |
| Type aansluiting            | Schroefterminal, 3-polig |
| Type bescherming            | IP44                     |
| Dimbaar                     | Nee                      |
| Montagetype                 | Surface                  |
| Montagelocatie              | Muur                     |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Type sensor                        | Licht / Beweging        |
| Sensortechnologie                  | Passief infrarood (PIR) |
| Detectiehoek sensor                | 110 °                   |
| Sensorgestuurde schakeltijd        | 2 s...15 min            |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 12 m                    |
| Detectiedrempel van daglichtsensor | 1...1000 lx             |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075244757 | Vouwdoos<br>1                             | 67 mm x 80 mm x 94 mm                  | 112.00 g     | 0.50 dm <sup>3</sup> |
| 4058075244764 | Verzenddoos<br>8                          | 170 mm x 144 mm x 204 mm               | 1273.00 g    | 4.99 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.