

PRODUKTDATENBLATT Smart+ Wifi Flex Magic RGB 3M + RC

SMART+ WIFI MAGIC RGB FLEX WITH REMOTE CONTROL | Dekorative LED-Streifen mit WiFi-Technologie und MAGIC RGB



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- MAGIC RGB Color Control für eine maximal flexible Auswahl

Produkteigenschaften

- Dimmbar
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- DIY-Funktion: Die Lichtfarbe lässt sich pro Segment einstellen um so individuelle Lichtszenen zu erstellen oder bereits vorhandene Lichtszenen zu verwenden
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennleistung | 15,50 W |
|-------------------------------|------------|
| Nennspannung | 220240 V |
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Nennstrom | 110,000 mA |
| Einschaltstrom | 22 mA |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Oberschwingungsgehalt | < 120 % |
| Schutzklasse | П |

Photometrische Daten

| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Rot / Grün / Blau |
|---|-------------------|
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |

Maße & Gewicht

| Länge | 3000,00 mm |
|----------------|------------|
| Breite | 10,00 mm |
| Höhe | 3,00 mm |
| Produktgewicht | 230,00 g |

Materialien & Farben

| Produktfarbe | Weiß |
|-----------------------------|-------------------|
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Polyurethane (PU) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|----------------------------|-----------|
|----------------------------|-----------|

| Anschlussart Schutzart | Stecker Typ C (EU) |
|------------------------|--------------------|
| Schutzart | ID20 |
| | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | WiFi |
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Lebensdauer

| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
|-------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |

BATTERIE

| Battery size [GMS] | CR2025 |
|--------------------|--------|

Zertifikate & Standards

| Normen | CE |
|--------|----|
| | |

Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und |
|-----------------------|--|
| | fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|-------------------------------|
| PDF | User instruction |
| PDF | Packaging insert |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854095115 | Faltschachtel 1 | 57 mm x 137 mm x 127 mm | 293.00 g | 0.99 dm³ |
| 4099854095122 | Versandschachtel 4 | 284 mm x 139 mm x 126 mm | 1274.00 g | 4.97 dm³ |
| 4099854095139 | Versandschachtel 16 | 310 mm x 300 mm x 275 mm | 5448.00 g | 25.58 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.