

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Filament Table

Decor Filament | Auffällige Leuchten mit Floating Filament Design



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen

### Produktvorteile

- Individuelle Steuerung der Helligkeit
- Einfache Bedienung über Touch-Technologie
- Portables, leichtes Produkt

### Produkteigenschaften

- Einzigartiges Design mit magnetischem Floating Filament
- Dimmfunktion über Touch-Technologie: 25%, 50%, 100%
- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Praktische Trage-Schleife (nur bei Standleuchte)



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                                        | 1,20 W       |
| Nennspannung                                        | 5 V          |
| Nennstrom                                           | 1000,000 mA  |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | Not relevant |
| Schutzklasse                                        | III          |
| Betriebsart                                         | Batterie     |

### Photometrische Daten

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom                                    | 100 lm             |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 105 lm             |
| Lichtausbeute                                 | 83 lm/W            |
| Farbtemperatur                                | 2700 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß          |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80               |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | <5                 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | <0,4               |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0                |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG0                |
| Ausstrahlungswinkel                           | 280 °              |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 90,00 mm  |
| Höhe           | 240,00 mm |
| Produktgewicht | 520,00 g  |
| Kabellänge     | 1000 mm   |



### Materialien & Farben

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                         | Dunkelgrau        |
| Gehäusefarbe                         | Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial                      | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C       |
| Anschlussart               | USB                |
| Schutzart                  | IP20               |
| Dimmbar                    | Ja                 |
| Art der Dimmung            | 3 DIM              |
| Montageart                 | Stehend            |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen   |
| Justierbar                 | Nein               |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                 |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERIE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Battery size [GMS] | Others |
| Batterieladedauer  | 4 h    |

### Zertifikate & Standards

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Oktober 2023 |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                         |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– USB C Kabel

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075832916 | Faltschachtel<br>1                     | 122 mm x 126 mm x 298 mm            | 674.00 g      | 4.58 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075832923 | Versandschachtel<br>6                  | 384 mm x 270 mm x 325 mm            | 4660.00 g     | 33.70 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.