

PRODUKTDATENBLATT SMART+ WIFI PLUG EU

SMART+ Plug | Intelligente Steckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System, koppelbar mit Fernbedienung



Anwendungsgebiete

Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integeriert werden sollen

Produktvorteile

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch

Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über die LEDVANCE SMART+ WiFi Fernbedienung möglich
- Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Energiezähler
- Zeitplanung
- Stimmenkontrolle über Hey Google oder Alexa möglich



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|
| Netzfrequenz | 50 Hz |

Maße & Gewicht



| Produktgewicht | 97,00 g |
|----------------|---------|
| Länge | 80 mm |
| Breite | 59 mm |
| Höhe | 49 mm |

Lebensdauer

Farben & Materialien

| Produktfarbe | Weiß |
|-----------------|------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| Umgebungstemperaturbereich -10+35 °C | |
|--------------------------------------|--|
|--------------------------------------|--|

Einsatzmöglichkeiten

| Kompatible Smart-Home-Technologie | Amazon Alexa / Google Assistant | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Zartifikato & Standards | | |

Zertifikate & Standards

| Schutzklasse | 1 |
|--------------|------|
| Schutzart | IP20 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für max. 10 A)

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|-------------------------------|
| PDF | Installation guide |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075537248 | Faltschachtel 1 | 61 mm x 78 mm x 96 mm | 142.00 g | 0.46 dm ³ |
| 4058075778245 | Faltschachtel 3 | 104 mm x 190 mm x 86 mm | 463.00 g | 1.70 dm ³ |
| 4058075537255 | Versandschachtel 4 | 173 mm x 108 mm x 141 mm | 642.00 g | 2.63 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.