

## PRODUKTDATENBLATT DALI magic

DALI magic | USB zu DALI-Programmierschnittstelle



### Anwendungsgebiete

- Konfiguration von DALI-EVG-Funktionen
- Überwachung von DALI-Installationen

### Produktvorteile

#### Merkmale der DALI wizard-Software (im Lieferumfang)

- Intuitive Konfiguration von bis zu 64 DALI-Vorschaltgeräten
- Offline- / Online-Konfiguration von DALI-Installationen
- "DALI-Spy"-Funktionalität zur Protokollierung des DALI-Datenflusses

#### Merkmale der Tuner4TRONIC-Software

- Programmierung von OSRAM-EVG
- Geeignet für den Fertigungsbereich
- Für schnelle manuelle oder automatische Programmierung
- Ermöglicht eine einfache Vorparametrierung

### Produkteigenschaften

- USB-DALI-Konverter für Tuner4TRONIC und DALI Wizard-Software für Windows-PC
- Taster für die Prüfung der DALI-Dimmung auch ohne PC-Anschluss
- Stromversorgung über USB-Anschluss oder mitgeliefertem Universalnetzteil
- Integrierte automatische DALI-Versorgung von bis zu 64 Geräten (bis zu 4 bei Stromversorgung über USB)

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennleistung | 7,00 W      |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz    |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 120,0 mm  |
| Breite         | 120.00 mm |
| Höhe           | 28.00 mm  |
| Produktgewicht | 370,00 g  |

### Farben & Materialien

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | +15...+50 °C |
|----------------------------|--------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dimmbar           | Ja   |
| DIM-Schnittstelle | DALI |

### Zertifikate & Standards

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzklasse | I    |
| Schutzart    | IP20 |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Universalnetzteil (100...240 V<sub>AC</sub>, 5,9 V<sub>DC</sub>, 1,15 A, EU-Stecker)
- USB-Anschlusskabel (A-Male zu B-Male), 180 cm
- Zweipoliger Anschlussstecker für DALI-Verbindung

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4052899039551 | Versandschachtel<br>1                  | 148 mm x 98 mm x 135 mm             | 376.00 g      | 1.96 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

- Kompatible Software finden Sie unter [www.ledvance.de/software](http://www.ledvance.de/software)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.