

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Garden Flood Spike 10W 3000K

ENDURA® GARDEN FLOOD | LED-Außen-Fluterleuchten mit Erdspeiß



### Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Gärten

### Produktvorteile

- Einfache Verbindung dank Plug-and-Play-Technologie
- Angenehmes warmweißes Licht
- Energieeffizient durch LED-Technik

### Produkteigenschaften

- 2 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker (Typ F)
- Schutzart: IP65



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nennleistung                                        | 10,00 W                             |
| Nennspannung                                        | 220...240 V                         |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz                          |
| Nennstrom                                           | 46,000 mA                           |
| Einschaltstrom                                      | 0,04 A                              |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 278                                 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 278                                 |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,90                              |
| Schutzklasse                                        | I                                   |
| Betriebsart                                         | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |

### Photometrische Daten

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                                  | 800 lm    |
| Lichtausbeute                               | 80 lm/W   |
| Farbtemperatur                              | 3000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | $\geq 80$ |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | < 6 sdcn  |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                  | -         |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)      | -         |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1       |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0       |
| Ausstrahlungswinkel                         | 120 °     |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 44,00 mm  |
| Breite         | 108,00 mm |
| Höhe           | 292,00 mm |
| Produktgewicht | 500,00 g  |



## Materialien & Farben

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Produktfarbe                | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe                | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial             | Aluminium  |
| Material Abdeckung          | Glas       |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg     |

## Anwendung & Installation

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+45 °C         |
| Lagertemperaturbereich                | -30...+80 °C         |
| Anschlussart                          | Schutzkontaktstecker |
| Schutzart                             | IP65                 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                 |
| Dimmbar                               | Nein                 |
| Montageart                            | Erdspeiß             |
| Montageort                            | Boden                |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen     |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar   |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                   |

## Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Notbeleuchtung

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Art des Notlichtbetriebs     | Bereitschaftsschaltung |
| Lichtstrom im Dauerschaltung | -                      |

Lichtstrom im Notbetrieb

-

## Zertifikate & Standards

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Normen                                                   | CE / EAC |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein     |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | User instruction              |
|   | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075206847 | Faltschachtel<br>1                     | 62 mm x 187 mm x 173 mm             | 570.00 g      | 2.01 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075206854 | Versandschachtel<br>8                  | 385 mm x 260 mm x 195 mm            | 4818.00 g     | 19.52 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.