


# FICHE PRODUIT

## SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST GY

STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST | Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone



### Zones d'application

- Usage extérieur (IP66)
- Classe M, C et P selon norme EN 13201
- Parkings de voitures
- Zone d'éclairage

### Avantages du produit

- Design fonctionnel et épuré
- Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât
- Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm
- Embout réglable pour un montage latérale et top
- Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 30° sans ouverture du boîtier
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W
- Températures de fonctionnement : -30...+50 °C
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE)




## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                                          | 45,00 W               |
| Tension nominale                                            | 100...240 V           |
| Fréquence du réseau                                         | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                                          | 186,000 mA            |
| Courant d'appel                                             | 8,6 A                 |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                         | 100 µs                |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 64                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                    | 40                    |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16               | 64                    |
| Facteur de puissance $\lambda$                              | > 0,90                |
| Distorsion harmonique totale                                | < 20 %                |
| Classe de protection                                        | I                     |
| Mode d'opération                                            | Integrated LED driver |


### Données photométriques

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                           | 5850 lm     |
| Efficacité lumineuse                    | 130 lm/W    |
| Temp. de couleur                        | 2700 K      |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | 70          |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 5 sdcn    |
| Sans scintillement                      | Oui         |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778 | RG1         |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471 | RG1         |
| Angle de rayonnement                    | 58° x 160°  |



DIMENSIONS ET POIDS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 448,00 mm |
| Largeur           | 172,00 mm |
| Hauteur           | 73,00 mm  |
| Poids du produit  | 1490,00 g |
| Longueur de câble | 500 mm    |



Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Gris               |
| Couleur du teinte                        | Gris               |
| Matériau de corps                        | Aluminum           |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice.         | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -30...+50 °C |
|-------------------------------|--------------|

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Plage de température de stockage         | -30...+80 °C        |
| Type de connexion                        | Câble, 3-poles      |
| Type de protection                       | IP66                |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08                |
| Gradable                                 | Non                 |
| Montage                                  | Side entry post top |
| Emplacement montage                      | Poteau              |
| Application                              | Outdoor             |
| Orientable                               | Oui                 |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable     |
| Avec source de lumière                   | Oui                 |

### Durée de vie

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 88000 h <sup>1)</sup>  |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 44000 h                |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Alimentation

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Courant de sortie                                          | 200 mA |
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | < 5 %  |

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Normes                         | CE / REACH / RoHS / ENEC |
| Température de surface limitée | Non                      |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                      |

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## Documents et certificats



Declarations Of Conformity UKCA



Certificates

## Photométrie et fichiers pour études d'éclairage



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



ULD file (DIALux)



LDC typ polar

## Textes pour appels d'offres




Offres

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854030352 | Etui carton fermé<br>1           | 368 mm x 117 mm x 170 mm                  | 1831.00 g          | 7.32 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854030369 | Carton de regroupement<br>4      | 493 mm x 211 mm x 347 mm                  | 7325.00 g          | 36.10 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.