

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Disc Wall 8W

ENDURA STYLE DISC | Applique en acier inoxydable avec ou sans détecteur



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Corps en acier inoxydable
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                          | 8,00 W        |
| Tension nominale                                            | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                         | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                          | 56,000 mA     |
| Courant d'appel                                             | 1.02 A        |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 188           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                    | 186           |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16               | 298           |
| Facteur de puissance $\lambda$                              | $\geq 0,5$    |
| Distorsion harmonique totale                                | < 20 %        |
| Classe de protection                                        | II            |
| Mode d'opération                                            | Mains voltage |

### Données photométriques

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                                        | 370 lm        |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 850 lm        |
| Efficacité lumineuse                                 | 46 lm/W       |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K        |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud   |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | $\geq 80$     |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | $\leq 6$ sdcm |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | $\leq 1$ %    |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | $\leq 0.4$    |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG0           |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471             | RG0           |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 200,00 mm |
| Hauteur          | 60,00 mm  |
| Poids du produit | 646,00 g  |

## Matériau &amp; couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Acier              |
| Couleur du teinte     | Acier              |
| Matériau de corps     | Stainless steel    |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Saillie                     |
| Emplacement montage                      | Mur                         |
| Application                              | Outdoor                     |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable             |
| Avec source de lumière                   | Oui                         |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Type de fonctionnement de l'éclairage de secours  | Non maintenu |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement           | -            |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence | -            |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075564121 | Etui carton fermé<br>1           | 207 mm x 72 mm x 207 mm                   | 827.00 g           | 3.09 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075564138 | Carton de regroupement<br>4      | 302 mm x 225 mm x 235 mm                  | 3664.00 g          | 15.97 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.