

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ Wifi Wall Camera Control

SMART+ CAMERA CONTROL | Slank wandarmatuur met in-app richtinginstelbare camera, luidspreker, bewegings- en daglichtsensor



Toepassingsgebieden

- Garages
- Entreegebieden
- Buitengebruik (IP44)

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Verhoogd gevoel van veiligheid dankzij grote helderheid

Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Dimbaar
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)
- IP-klasse: IP44
- HD live view camera
- Speaker en alarm ingebouwd
- Lichtstroom: 900 lm



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	16,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	73,000 mA
Inschakelstroom	25 A
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	$\leq 20 \%$
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	900 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1750 lm
Lichtstroom efficiëntie	60 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	$\leq 1 \%$
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤ 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	207,50 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	120,00 mm
Breedte	80,00 mm
Hoogte	320,00 mm
Product gewicht	850,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Plastic
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK05
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	12500

LICHTBRON

EEL – Energie label	D
---------------------	---

SENSOR

Type sensor	Infrarood sensor
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)

NOODVERLICHTING

Geïntegreerde testschakelaar	Nee
------------------------------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075564602	Vouwdoos 1	347 mm x 122 mm x 147 mm	950.00 g	6.22 dm ³
4058075564619	Verzenddoos 4	370 mm x 260 mm x 329 mm	4255.00 g	31.65 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.