

PRODUCTINFORMATIEBLAD

CONVERSION KIT + LED TUBE T5 AC H054 P 1149 mm 26W 840

LED TUBE T5 CONVERSION KIT SINGLE LAMP | T5 LED buizen inclusief ombouwset voor 1-lamps armaturen



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20...+45 °C
- Kantoren, openbare gebouwen
- Supermarkten en warenhuizen
- Industrie

Productvoordelen

- Slechts ongeveer 5 minuten per armatuur nodig voor herbedrading
- Geen E-VSA-compatibiliteitsproblemen
- Geen onderhoud aan E-VSA nodig
- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
- Hoge lichtsterkte voor speciale verlichtingstaken

Productkenmerken

- Bevat 10 LED TUBE T5 220-240V AC LED buizen en 10 ombouwsets voor 1-lamps armaturen
- Conversion kit bevat al het nodige materiaal voor de conversie van E-VSA armaturen naar AC netspanning
- Gedetailleerde stap-voor-stap instructies voor gegarandeerde TÜV-certificering beschikbaar
- LED vervanging voor T5 fluorescentielampen met G5 lampvoet op AC netspanning
- Lampbuis gemaakt van glas met splinterbescherming voor toepassing in de voedingsindustrie



- Hoge kleurconsistentie: ≤ 5 SDCM
- Levensduur: max. 50.000 u
- Lage flikkering volgens de EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- IP-klasse: IP20

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	26 W
Nominale spanning	220...240 V
Nominale stroom	116 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	4000 lm
Lichtstroom efficiëntie	153 lm/W
Lichtkleur	840

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	190 °
---------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT

Product gewicht	1730,00 g
-----------------	-----------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Dit product bevat de volgende LED Tube als lichtbron: LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 840, EAN: 4058075824133, LED tube EEC: D
-------------------	--

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP20
------------------	------

Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	LEDTUBE T5AC HO
------------------	-----------------

Veiligheidsadvies

- Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.
- Niet geschikt voor gebruik met elektronische voorschakelapparatuur.
- Niet geschikt voor noodverlichting

DOWNLOADS

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854108402	Verzenddoos 1	1,215 mm x 150 mm x 95 mm	2490.00 g	17.31 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie www.benelux.ledvance.com/ledtubes

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.