

## PRODUCTINFORMATIEBLAD SIG 1227

Low-voltage over-pressure lamps for 10 V systems, road traffic | Laagvolt hogedruk lampen voor 10V-systemen, verkeerslichtinstallaties



---

### Toepassingsgebieden

- Wegverkeerssignalisatiesystemen

---

### Productvoordelen

- Veel hoger lichtvermogen dan hoogspanning-signaallampen
- Duidelijk verbeterde lampkwaliteit door hogere gasdruk en vulling met edelgas
- Leidt tot lager energieverbruik van de signaalinstallatie
- Hoge weerstand tegen schokken en vibraties in vergelijking tot hoogvolt-lampen
- Max. voortijdig uitvalquotum: 2 %, max. 4.400 u (alleen te wijten aan defecte lampen)
- Retrofit voor 230V systemen (lamp en reflector vervangen en transformator installeren)

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20 W
Nominaal vermogen	22.00 W
Nominale spanning	10 V

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	270 lm
Lichtstroom efficiëntie	13 lm/W
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtkleur	10

### Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

### AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	67.00 mm
Afstand a / LCL	31,0 mm <sup>1)</sup>
Diameter	36,0 mm
Product gewicht	18,1 g

<sup>1)</sup> Afstand van de spoel tot de nok van de basis

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	BA20s
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Ballon

### MOGELIJKHEDEN

Brandstand	s 135
------------	-------

### Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	1227
------------------	------

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	BA20s
Lengte	67,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	36,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	36,0 mm

## Veiligheidsadvies

- Alleen voor gebruik in apparatuur/armaturen die speciaal zijn ontworpen voor dit doel. Bescherm de lampen tegen vocht tijdens gebruik en installatie.

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300831718	Onverpakt 1		18.10 g	
4050300234991	Vouwdoos 10	441 mm x 81 mm x 192 mm	181.00 g	6.86 dm <sup>3</sup>
4050300235004	Verzenddoos 100	407 mm x 175 mm x 203 mm	2002.00 g	14.46 dm <sup>3</sup>
4099854217739	Verzenddoos 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4620.00 g	29.36 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.