

# PRODUCTINFORMATIEBLAD DALIECO CONTROL

**DALieco Control | Besturingseenheden voor lichtmanagementsystemen**



## Toepassingsgebieden

- Offices
- Classrooms
- Training rooms
- Corridors
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

## Productvoordelen

- VDE/VDE EMC certified system
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Automatic and manual setting of regulation set point

## Productkenmerken

- 2 channel light control with DALI interface
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- 100 hours burn-in function for fluorescent lamps
- Operation via standard pushbutton or IR remote control
- Outputs with adjustable offset
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Connection of up to 4 DALIeco LS/PD LI or 6 DALI LS/PD LI sensors
- Connection of up to 4 light and presence sensors via 4p4c plug system
- Individual adjustment of functional parameters via IR remote control
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Sensor connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nominale vermogen | 4,00 W   |
| Nominale spanning | 230 V    |
| Netfrequentie     | 50/60 Hz |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Lengte                          | 118,00 mm |
| Montage gat afstand, lengte     | 110,0 mm  |
| Breedte                         | 30,00 mm  |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 30.00 mm  |
| Hoogte                          | 21,00 mm  |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 21.00 mm  |
| Product gewicht                 | 48,5 g    |

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+50 °C |
|-----------------------------|--------------|

### MOGELIJKHEDEN

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dimbaar               | Nee            |
| Dimmer interface      | DALI           |
| Aantal stuuruitgangen | 2              |
| Type montage          | Inbouwarmatuur |

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| Keurmerken        | CE   |
| Veiligheidsklasse | II   |
| Type bescherming  | IP20 |

### Technische uitrusting

- Suitable for up to 32 electronic control gears

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4008321988645 | Vouwdoos<br>1                             | 45 mm x 45 mm x 170 mm                 | 111.50 g     | 0.34 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321789297 | Verzenddoos<br>25                         | 240 mm x 238 mm x 189 mm               | 3194.00 g    | 10.80 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.