

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Afstandsbediening met radiofrequentietechnologie



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Architecturale verlichting
- Dynamisch licht als een architecturaal effect in publieke zones
- Holle kroonlijst verlichting
- Hotels
- Kantoren
- Woonruimte-interieurs

Productvoordelen

- Verandering van de kleurtemperatuur via het aanraakwiel
- Dimmen van de ingestelde lichtkleuren
- Sturing van max. 4 zones
- Aparte aansturing van koud wit tot warm wit
- Inclusief muurbeugel, batterij (CR2032) en accessoires

Productkenmerken


- Draadloze handzender voor de aansturing van Tunable White LED modules
- Ingangsspanning 3V - batterij CR2032
- Uitgangssignaal: 2,4 GHz

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,15 W
Nominale spanning	3 V
Type stroom	DC
Netfrequentie	0 Hz
Werk frequentie	2.4 GHz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	107,00 mm
Breedte	58,50 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	58.50 mm
Hoogte	9,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	9.00 mm
Product gewicht	60,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+55 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Oververhittingsbeveiliging	Nee
Zendbereik	30 m

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / EMC / LVD
------------	----------------

Normen	Volgens EN 300328 / Volgens EN 301489 / Volgens EN 60950 / Volgens EN 62479
Veiligheidsklasse	III
Type bescherming	IP20

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-30...+55 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075435926	Vouwdoos 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm ³
4058075435933	Verzenddoos 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690.00 g	1.98 dm ³
4058075509825	Verzenddoos 120			

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.