

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## NIGHTLUX Ceiling White

NIGHTLUX® Ceiling | Nachtlampen met bewegingssensor, op batterijen



---

### Toepassingsgebieden

- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Ingangen / hallen

---

### Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven)
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen

---

### Productkenmerken

- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Nominale vermogen                                           | 1,70 W |
| Nominale spanning                                           | 4,5 V  |
| Netfrequentie                                               | 0 Hz   |
| Nominale stroom                                             | 55 mA  |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | -      |
| Veiligheidsklasse                                           | III    |

## Fotometrische gegevens

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                         | 105 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie             | 62 lm/W             |
| Kleurtemperatuur                    | 4000 K              |
| Lichtkleur                          | Koel wit            |
| Kleurweergave-index Ra              | > 80                |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 86,00 mm |
| Hoogte          | 47,00 mm |
| Product gewicht | 136,00 g |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Kleur van het product | Wit                                                      |
| Kleur behuizing       | Wit                                                      |
| Body materiaal        | Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                                                   |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur           | -20...+60 °C     |
| Type bescherming            | IP20             |
| Dimbaar                     | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Montagelocatie              | Muur             |
| Toepassingsomgeving         | Indoor           |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron               | Ja               |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Type sensor       | Licht / Beweging        |
| Sensortechnologie | Passief infrarood (PIR) |

## BATTERIJ

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Type batterij                   | Alkaline |
| Batterijformaat                 | AA       |
| Aantal inbegrepen batterijen    | 3        |
| Nominale spanning van batterij: | 1,5 V    |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## Technische uitrusting

– Inclusief batterijen: 3x1.5 V LR03 (AAA)

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075270886 | Blister<br>1                              | 48 mm x 140 mm x 195 mm                | 157.00 g     | 1.31 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075270893 | Verzenddoos<br>6                          | 301 mm x 151 mm x 210 mm               | 1059.00 g    | 9.54 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075270909 | Verzenddoos<br>36                         | 475 mm x 435 mm x 320 mm               | 6917.00 g    | 66.12 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.