

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Linear LED Mobile USB 300

Linear LED Mobile USB | Onderkastarmatuur voor flexibele montage, met bewegingssensor, op batterijen, oplaadbaar



### Toepassingsgebieden

- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Alleen voor gebruik binnen
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage

### Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Behuizingmateriaal: aluminium
- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Schakel over naar Auto- of Aan / Uit-modus
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Nominale vermogen                                           | 1,50 W  |
| Nominale spanning                                           | 5 V     |
| Netfrequentie                                               | 0 Hz    |
| Nominale stroom                                             | 1000 mA |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | -       |
| Veiligheidsklasse                                           | III     |

## Fotometrische gegevens

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                         | 98 lm               |
| Lichtstroom efficiëntie             | 65 lm/W             |
| Kleurtemperatuur                    | 4000 K              |
| Lichtkleur                          | Koel wit            |
| Kleurweergave-index Ra              | > 80                |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 300,00 mm |
| Breedte         | 50,00 mm  |
| Hoogte          | 22,00 mm  |
| Product gewicht | 289,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Kleur van het product | Zilver   |
| Kleur behuizing       | Zilver   |
| Body materiaal        | Aluminum |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg   |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur           | -30...+70 °C     |
| Type bescherming            | IP20             |
| Dimbaar                     | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Montagelocatie              | Kastonderzijden  |
| Toepassingsomgeving         | Indoor           |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron               | Ja               |

### Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### SENSOR

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Type sensor       | Beweging                |
| Sensortechnologie | Passief infrarood (PIR) |

### BATTERIJ

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Type batterij                   | Lithium-ion |
| Batterijformaat                 | 18650       |
| Aantal inbegrepen batterijen    | 1           |
| Nominale spanning van batterij: | 3.7 V       |
| Nominale capaciteit batterij    | 1800 mAh    |
| Oplaadtijd batterij             | 8 h         |

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

---

**LOGISTIEKE GEGEVENS**

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075260467 | Blister<br>1                              | 23 mm x 140 mm x 400 mm                | 335.00 g     | 1.29 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075260474 | Verzenddoos<br>6                          | 413 mm x 161 mm x 158 mm               | 2174.00 g    | 10.51 dm <sup>3</sup> |
| 4058075260481 | Verzenddoos<br>36                         | 500 mm x 430 mm x 330 mm               | 13623.00 g   | 70.95 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

**DISCLAIMER**

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.